



**Lamborghini**  
TRATTORI



## Απίστευτη ισχύς και εκπληκτική ευελιξία.

Αυτή είναι η ανανεωμένη πρόταση της Lamborghini σε εκδόσεις με αψίδα προστασίας αλλή και καμπίνα ασφαλείας. Το νέο μοντέλο SPRINT προσφέρεται με εξοπλισμό και χαρακτηριστικά που συναντώνται σε μεγαλύτερης ιπποδύναμης ελκυστήρες, καθιστώντας το ως ιδανική λύση για αποτελεσματική εργασία με οποιοδήποτε παρελκόμενο.

# Sprint

50 BASSO | 50 | 60

SPRINT		SPRINT 50 BASSO	SPRINT 50 & CAB	SPRINT 60 & CAB
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>	Μονάδες			
Κατασκευαστής		Perkins	Perkins	Perkins
Μοντέλο		404J-E22T	404J-E22T	404J-E22T
Ρύθμιση		Stage V	Stage V	Stage V
External EGR		■	■	■
DPF		■	■	■
Κύλινδροι/ Κυβισμός	n°/cc	4 / 2216	4 / 2216	4 / 2216
Turbo		■	■	■
Common Rail injection	bar	1800	1800	1800
Ονομαστική ισχύς (ECE R 120)	kW/HP	38/51	38/51	43.5/59
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kW/HP	38/51	38/51	43.5/59
Στροφές στην ονομαστική ισχύ	rpm	2600	2600	2600
Μέγιστη ροπή	Nm	145	145	170
Αριθμός στροφών στη μέγιστη ροπή	rpm	1600	1600	1600
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου	lt	40	40	40
<b>ΜΕΤΑΔΟΣΗ</b>				
Κατασκευαστής		SDF	SDF	SDF
Μοντέλο		T2100	T2100	T2100
4 ταχύτητες x 3 περιοχές		■	■	■
Μηχανική Ρεβέρσα		■	■	■
Έρπυσα		□	□	□
Ελάχιστη ταχύτητα	km/h	0.87	0.96	0.96
Ελάχιστη ταχύτητα με έρπυσα	km/h	0.23	0.26	0.26
Μέγιστη ταχύτητα	km/h @rpm	30 @ 2524	30 @ 2295	30 @ 2295
<b>ΡΤΟ</b>				
Μηχανικός έλεγχος		■	■	■
Οπίσθιο 540 PTO		■	■	■
Οπίσθιο 540-540E-εξαρτώμενο ταχύτητας		□	□	□
Οπίσθιο 540-1000-εξαρτώμενο ταχύτητας		□	□	□
Εμπρόσθιο 1000 PTO με ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή		□	□	□
Κοιτησικό 2000 PTO		□	□	□
<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</b>				
Παροχή αντλίας	l/min	30	30	30
Μηχανικές παροχές		■	■	■
Αριθμός παροχών – βασικός εξοπλισμός		4	4	4
Αριθμός παροχών – προαιρετικός εξοπλισμός		6	6	6
Εμπρόσθιες παροχές (προαιρετικός εξοπλισμός)		2	2	2
<b>ΟΠΙΣΘΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ</b>				
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα	kg	1200	1200	1200
Ρύθμιση βάθους και έλξης		■	■	■
Cat. I fixed upper and lower links		■	□	□
Cat. II fixed upper and lower links		-	■	■
Cat. I automatic upper and lower links		□	□	□
<b>ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ</b>				
Εμπρόσθιο Υδραυλικό		□	□	□
Ανυψωτική ικανότητα εμπρόσθιου υδραυλικού	kg	600	600	600
<b>ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ</b>				
Κατασκευαστής εμπρόσθιου άξονα		SDF	SDF	SDF
Μηχανική εμπλοκή 4WD		■	■	■
Εμπρόσθιος άξονας με 100% κλειδωμα διαφορικού		■	■	■
Ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή κλειδώματος		■	■	■
Ανεξάρτητη αντλία συστήματος διεύθυνσης		■	■	■
Παροχή αντλίας τιμονιού	l/min	15	15	15
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΑΨΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</b>				
Πλατφόρμα σε silent-block		■	■	■
Αναδιπλούμενη αψίδα - ROPS		■	■	■
PVC κάθισμα		■	■	■
Ψηφιακό καντράν		■	■	■
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ</b>				
Θέρμανση και αερισμός		-	■	■
Air conditioning		-	□	□
Φίλτρα άνθρακα		-	□	□
Υφασμάτινο Κάθισμα		-	■	■
Ψηφιακό καντράν		-	■	■
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ</b>				
Πλάτος	mm	1324	1389	1389
Μέγιστο ύψος- ROPS	mm	2278	2328	2328
Μέγιστο ύψος- CAB	mm	-	2283	2283
Βάρος με αψίδα	kg	1385	1500	1575
Βάρος με καμπίνα	kg	-	1810	1885
Συνολικό ωφέλιμο φορτίο	kg	2400	2400	2400

Standard ■ Προαιρετικό □ - Δεν διατίθεται



**“Η ΔΗΜΗΤΡΑ” Α.Ε.**

www.demeter.gr

info@demeter.gr

demetersa



**ΑΘΗΝΑ:** Αυλώνος 107 & Σιώκου, Τ.Κ 104 43  
Τηλ.: 210 51.55.777  
Fax: 210 51.55.778

**ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:** Κόμβος Ιωνίας- Διαβατά, 57008 Τ.Θ 1413  
Τηλ.: 2310 51.53.21-25  
Fax: 2310 51.63.42

**ΛΑΡΙΣΣΑ:** 7° χλμ Λαρίσιων – Φαρσάλων, Τ.Κ 41355  
Τηλ: 2410 92.10.74