



XA SPIRIT

70

80

90

100



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΧΑ 70 SPIRIT	ΧΑ 80 SPIRIT	ΧΑ 90 SPIRIT	ΧΑ 100 SPIRIT
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		FARMotion 35 STAGE V	FARMotion 35 STAGE V	FARMotion 35 STAGE V	FARMotion 35 STAGE V
Κύλινδροι/ Κυβισμός	no./cm ³	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Τύπος (πλήρωση εισαγωγής)		Turbo - Intecooler			
Common Rail	bar	bar 2000			
Ονομαστική ισχύς (2000/25/CE)	HP/kW	65/48	75/55.2	86/63.5	97/71.1
Στροφές στην ονομαστική ισχύ	rpm	2200	2200	2200	2200
Ροπή/Αριθμός στροφών στη μέγιστη ροπή	rpm	297/1500	341/1500	372/1400	471/1400
Απόθεμα Ροπής	%	16	28	35	35
Σύστημα ψύξης		Νερό - Λάδι			
Έλεγχος κινητήρα		Ηλεκτρονικός			
Φίλτρο αέρα		(Ξηρού τύπου με σύστημα απαγωγής σκόνης (PowerCore			
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου	Λίτρα	90			
Χωρητικότητα δεξαμενής AdBlue	Λίτρα	-		12	
EAT		DOC + PDF		DOC + PDF + SCR	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ (με πίσω τροχούς 420/70 R30)					
Μέγιστο μήκος (με μπράτσα ζεύξης)	mm	3890	3890	3890	3890
Πλάτος	mm	1882	1882	1882	1882
Μέγιστο ύψος στο πλαίσιο ασφαλείας	mm	2520	2520	2520	2520
Μεταξόνιο	mm	2100	2100	2100	2100
Βάρος	kg	3250	3250	3250	3250
ΜΕΤΑΔΟΣΗ					
Συμπλέκτης ταχυτήτων		Υδραυλικός			
Αντιστροφέας/ Ρεβέρσα		Μηχανική, συγχρονισμένη			
Μηχανικό κιβώτιο 15 εμπρός + 15 πίσω		μηχανικές συγχρονισμένες, 3 βαθμίδες 5			
Μέγιστη ταχύτητα	km/h	40			
Κλείδωμα πίσω διαφορικού (κάρο)		Ηλεκτροϋδραυλικό			
Λίπανση		Εξαναγκασμένη			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ					
Σύστημα φρένων		Δίσκοι σε λουτρό λαδιού και στους 4 τροχούς, υδραυλικά ελεγχόμενα			
Πέδη ρυμουλκούμενου		Αναμονές υδραυλικού συστήματος πέδησης			
Υδραυλικό τιμόνι		Ναι			
Γωνία στροφής		55°			
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ					
Ενεργοποίηση άξονα και διαφορικών		Ηλεκτροϋδραυλικά ελεγχόμενα			
Κλείδωμα εμπρόσθιου διαφορικού		Ηλεκτροϋδραυλικά ελεγχόμενα			
ΟΠΙΣΘΙΟ ΡΤΟ					
Συμπλέκτης		Μηχανικός			
Ταχύτητα	rpm	540			
	rpm	ECO/ Συγχρονισμένο 540-540			
Λειτουργία		Μηχανική με Σύστημα ασφαλείας Stand Still PTO			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ					
Οπίσθιο υδραυλικό σύστημα		Μηχανικό			
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα (προαιρετικά)	kg	(3500) / 2500			
Παροχή αντλίας	l/min	48			
Αριθμός παροχών εξωτ. Υδραυλικού κύκλωματος		4/6			
Ζεύξη τριών σημείων (μπράτσα και άνω δεσμός)		(Απλοί σύνδεσμοι ή Ταχυσύνδεσμοι (προαιρετικά			
Δεξιά ράβδος επιπέδωσης και σταθεροποιητές		Μηχανική ρύθμιση			
ΚΑΜΠΙΝΑ					
Air Condition		Ναι			
Κολώνα τιμονιού με ρύθμιση		Ναι			
Ανοιγόμενο εμπρόσθιο και οπίσθιο παρμπριζ		Ναι			
Όργανα		Ψηφιακά			
Θέση οδήγησης		Μηχανικό καθίσμα ή Πνευματικό προαιρετικά			




“Η ΔΗΜΗΤΡΑ” Α.Ε.



www.demeter.gr



info@demeter.gr



[demetersa](https://www.facebook.com/demetersa)

ΑΘΗΝΑ: Αυλώνας 107 &
Σιώκου, Τ.Κ 104 43
Τηλ.: 210 51.55.777
Fax: 210 51.55.778

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Κόμβος Ιωνίας-
Διαβατά, 57008 Τ.Θ 1413
Τηλ.: 2310 51.53.21-25
Fax: 2310 51.63.42

ΛΑΡΙΣΑ: 7° χλμ Λαρίσιον –
Φαρσάλων, Τ.Κ 41355
Τηλ: 2410 92.10.74