



XF SPIRIT

70
80



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		SPIRIT 70	SPIRIT 80
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Κατασκευαστής		SDF	SDF
Μοντέλο		FARMotion 35	FARMotion 35
Φάση καυσαερίων		Stage V	Stage V
External EGR		■	■
Passive Regeneration DPF		■	■
Κύλινδροι / Κυβισμός	n°/cc	2887 / 3	2887 / 3
Turbo Intercooler		■	■
Wastegate		■	■
Common Rail	bar	2000	2000
Ισχύς στις ονομαστικές στροφές (ECE R 120)	kW/HP	65 / 48	75 / 55.2
Στροφές στην ονομαστική ισχύ		2200	2200
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kW/HP	66 / 48.9	76 / 55.8
Στροφές στη μέγιστη ισχύ	rpm	2000	2000
Μέγιστη ροπή	Nm	297	341
Στροφές στη μέγιστη ροπή	rpm	1500	1500
Ηλεκτρονική διαχείριση		■	■
PowerCore φίλτρο αέρα		■	■
Δεξαμενή καυσίμου (std)	λίτρα	65	65
ΜΕΤΑΔΟΣΗ			
Κατασκευαστής		SDF	SDF
Μηχανικό κιβώτιο		■	■
Μηχανική ρεβέρσα		■	■
Έρπυσα		□	□
Ελάχιστη ταχύτητα με έρπυσα	km/h	0.23	0.23
PTO			
Μηχανικά ελεγχόμενο PTO		■	■
540 PTO		■	■
540-540E		□	□
540-540E-Ground Speed PTO		□	□
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ			
Παροχή αντλίας (std/opt)	l/min	42/50	42/50
Μηχανικός έλεγχος παροχών		■	■
Παροχές υδραυλικών std	°n	2	2
Παροχές υδραυλικών (opt)	°n	3	3
ΠΙΣΩ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ			
Ανυψωτική ικανότητα std	kg	3050	3050
Ανυψωτική ικανότητα compact	kg	2700	2700
Σύνδεσμοι Cat. I/II		■	■
ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ			
Κατασκευαστής		SDF	SDF
Μηχανικά ελεγχόμενη 4WD		■	■
Εμπρός άξονας με φρένα		■	■
Εμπρός άξονας με φρένα και βαλβίδα Logic		□	□
Εμπρός άξονας με 100% κλείδωμα διαφορικού		■	■
Ανεξάρτητη αντλία τιμονιού		■	■
Παροχή αντλίας τιμονιού	l/min	18	18
ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ			
ROPS		■	■
Λεβιέδες στο πλάι		■	■
PVC κάθισμα		■	■
Ψηφιακό καντράν		■	■
Πίσω προβολέας		■	■
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ			
Πλάτος (min. - max.)	mm	1450 - 1642	1450 - 1642
Μέγιστο ύψος	mm	2189	2189
Βάρος	kg	2500	2500

Standard ■ Προαιρετικό □





“Η ΔΗΜΗΤΡΑ” Α.Ε.



www.demeter.gr



info@demeter.gr



[demetersa](https://www.facebook.com/demetersa)

ΑΘΗΝΑ: Αυλώνας 107 & Σιώκου, Τ.Κ 104 43
Τηλ.: 210 51.55.777
Fax: 210 51.55.778

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Κόμβος Ιωνίας- Διαβατά, 57008 Τ.Θ 1413
Τηλ.: 2310 51.53.21-25
Fax: 2310 51.63.42

ΛΑΡΙΣΣΑ: 7° χλμ Λαρίσων – Φαρσάλων, Τ.Κ 41355
Τηλ: 2410 92.10.74