

A green and red Hurlimann tractor is shown in a field at sunrise. The tractor has large, treaded tires and a protective roll-over structure. The background features rolling green hills under a bright, hazy sky with the sun low on the horizon.

 *Hurlimann*

PRINCE

50 BASSO

50

60

*Απίστευτη ισχύς και
εκπληκτική ευελιξία.*

Αυτή είναι η ανανεωμένη πρόταση της Hurlimann σε εκδόσεις με σπίδα προστασίας αλλά και καμπίνα ασφαλείας. Το νέο μοντέλο PRINCE προσφέρεται με εξοπλισμό και χαρακτηριστικά που συναντώνται σε μεγαλύτερης ιπποδύναμης ελκυστήρες, καθιστώντας το ως ιδανική λύση για αποτελεσματική εργασία με οποιοδήποτε παρελκόμενο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



PRINCE	Μονάδες	PRINCE 50 BASSO	PRINCE 50 & CAB	PRINCE 60 & CAB
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
Κατασκευαστής		Perkins	Perkins	Perkins
Μοντέλο		404J-E22T	404J-E22T	404J-E22T
Ρύποι		Stage V	Stage V	Stage V
External EGR		•	•	•
DPF		•	•	•
Κύλινδροι/ Κυβισμός	n°/cc	4 / 2216	4 / 2216	4 / 2216
Turbo		•	•	•
Common Rail injection	bar	1800	1800	1800
Ονομαστική ισχύς (ECE R 120)	kW/HP	38/51	38/51	43.5/59
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kW/HP	38/51	38/51	43.5/59
Στροφές στην ονομαστική ισχύ	rpm	2600	2600	2600
Μέγιστη ροπή	Nm	145	145	170
Αριθμός στροφών στη μέγιστη ροπή	rpm	1600	1600	1600
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου	lt	40	40	40
ΜΕΤΑΔΟΣΗ				
Κατασκευαστής		SDF	SDF	SDF
Μοντέλο		T2100	T2100	T2100
4 ταχύτητες x 3 περιοχές		•	•	•
Μηχανική Ρεβέρσα		•	•	•
Έρπουσα		•	•	•
Ελάχιστη ταχύτητα	km/h	0.87	0.96	0.96
Ελάχιστη ταχύτητα με έρπουσα	km/h	0.23	0.26	0.26
Μέγιστη ταχύτητα	km/h @rpm	30 @ 2524	30 @ 2295	30 @ 2295
ΡΤΟ				
Μηχανικός έλεγχος		•	•	•
Οπίσθιο 540 ΡΤΟ		•	•	•
Οπίσθιο 540-540Ε - εξαρτώμενο ταχύτητας		•	•	•
Οπίσθιο 540-1000 - εξαρτώμενο ταχύτητας		•	•	•
Εμπρόσθιο 1000 ΡΤΟ με ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή		•	•	•
Κοιλιακό 2000 ΡΤΟ		•	•	•
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ				
Παροχή αντλίας	l/min	30	30	30
Μηχανικές παροχές		•	•	•
Αριθμός παροχών – βασικός εξοπλισμός		4	4	4
Αριθμός παροχών – προαιρετικός εξοπλισμός		6	6	6
Εμπρόσθιες παροχές (προαιρετικός εξοπλισμός)		2	2	2
ΟΠΙΣΘΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ				
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα	kg	1200	1200	1200
Ρύθμιση βάθους και έλξης		•	•	•
Cat. I fixed upper and lower links		•	•	•
Cat. II fixed upper and lower links		•	•	•
Cat. I automatic upper and lower links		•	•	•

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ				
Εμπρόσθιο Υδραυλικό		•	•	•
Ανυψωτική ικανότητα εμπρόσθιου υδραυλικού	kg	600	600	600
ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ				
Κατασκευαστής εμπρόσθιου άξονα		SDF	SDF	SDF
Μηχανική εμπλοκή 4WD		•	•	•
Εμπρόσθιος άξονας με 100% κλειδώμα διαφορικού		•	•	•
Ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή κλειδώματος		•	•	•
Ανεξάρτητη αντλία συστήματος διεύθυνσης		•	•	•
Παροχή αντλίας τιμονιού	l/min	15	15	15
ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΑΨΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ				
Πλατφόρμα σε silent-block		•	•	•
Ανοδιπολύμενη αψίδα - ROPS		•	•	•
PVC κάθισμα		•	•	•
Ψηφιακό καντράν		•	•	•
ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ				
Θέρμανση και αερισμός		-	•	•
Air conditioning		-	•	•
Φίλτρα άνθρακα		-	•	•
Υφασμάτινο Κάθισμα		-	•	•
Ψηφιακό καντράν		-	•	•
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ				
Πλάτος	mm	1324	1389	1389
Μέγιστο ύψος- ROPS	mm	2278	2328	2328
Μέγιστο ύψος- CAB	mm	-	2283	2283
Βάρος με αψίδα	kg	1385	1500	1575
Βάρος με καμπίνα	kg	-	1810	1885
Συνολικό ωφέλιμο φορτίο	kg	2400	2400	2400

• Προαιρετικός εξοπλισμός • Βασικός εξοπλισμός



“Η ΔΗΜΗΤΡΑ” Α.Ε.

www.demeter.gr

Βρείτε μας και στο



ΑΘΗΝΑ: Αυλώνας 107 & Σιώκου, Τ.Κ 104 43
Τηλ.: 210 51.55.777
Fax: 210 51.55.778

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Κόμβος Ιωνίας- Διαβατά, 57008 Τ.Θ 1413
Τηλ.: 2310 51.53.21-25
Fax: 2310 51.63.42

ΛΑΡΙΣΑ: 7^ο χλμ Λαρίσης – Φαρσάλων, Τ.Κ 41355
Τηλ: 2410 92.10.74