



**Lamborghini**  
TRATTORI



## Ευελιξία και Ευκολία σε όλες τις εργασίες.

Το νέο SPIRE είναι ένα ευέλικτο τρακτέρ, που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που κάνουν την εργασία πιο απλή και άνετη. Το SPIRE είναι εξοπλισμένο με τους νέους κινητήρες FARMotion Stage V 4 κυλίνδρων, turbo-intercooler, ηλεκτρονική διαχείριση και σύστημα Common Rail 2000 bar, που εξασφαλίζουν δύναμη και χαμηλότερη κατανάλωση, με σεβασμό στο περιβάλλον. Κιβώτιο ταχυτήτων 30 εμπρός + 15 πίσω ή 45 εμπρός + 45 πίσω, δυνατότητα επιλογής μηχανικής ή ηλεκτροδραυτικής ρεβέρσας, υδραυλικά φρένα και στους 4 τροχούς, καμπίνα με A/C, υψηλής ορατότητας, μέγιστη ταχύτητα 40 km/h.

**Spire**

95 | 105

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		SPIRE 95	SPIRE 105
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>			
Κατηγορία εκπομπών		STAGE V	STAGE V
Μοντέλο		FARMotion 35	FARMotion 35
Κύλινδροι/ Κυβισμός	No./cc	4 / 3849	
Common Rail	bar	2000	
Turbo Intercooler		■	
Μέγιστη ισχύς	kW/hp	70 / 95	78 / 106
Μέγιστη ισχύς στις ονομαστικές στροφές	kW/hp	66,4 / 90	74 / 101
Μέγιστη ροπή	Nm	389	433
Ηλεκτρονική διαχείριση κινητήρα		■	
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (STD / OPT)	λίτρα	85 / 110	
Χωρητικότητα δεξαμενής AdBlue	λίτρα	13	
<b>ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ (LS)</b>			
Μηχανική Ρεβέρσα (LS)		■	
Κιβώτιο ταχυτήτων		5 Ταχύτητες σε 3 Περιοχές	
Αριθμός Ταχυτήτων με έρπουσα και υπεραργό	n°	30 + 15	
Αριθμός Ταχυτήτων με HML - 3 Powershift και έρπουσα	n°	45 + 45	
<b>ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ (GS)</b>			
Powershuttle - Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα		■	
Σύστημα Stop & Go (GS)		■	
Κιβώτιο ταχυτήτων		5 Ταχύτητες σε 3 Περιοχές	
Αριθμός Ταχυτήτων με έρπουσα και υπεραργό	n°	30 + 15	
Αριθμός Ταχυτήτων με HML - 3 Powershift και έρπουσα	n°	45 + 45	
Τελική Ταχύτητα	km/h	40	
<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>			
Παροχή αντλίας	l/min	54	
Σύστημα διέυθυνσης με ανεξάρτητη αντλία		■	
Αριθμός παροχών οπίσθιου υδραυλικού	n°	6 διηλθές	
Έλεγχος παροχών		Μηχανικός	
Μηχανικό οπίσθιο υδραυλικό		■	
Ηλεκτρονικό οπίσθιο υδραυλικό		□	
Ανυψωτική ικανότητα (βασική έκδοση)	kg	3000	
Ανυψωτική ικανότητα (προαιρετικές εξοπλισμοί)	kg	3,600	
Εμπρόσθιο υδραυλικό		□	
Ανυψωτική ικανότητα εμπρόσθιου υδραυλικού	kg	2100	
<b>ΟΠΙΣΘΙΟ ΡΤΟ</b>			
P.T.O. 540/540ECO		■	
P.T.O. 540/540ECO/1000		□	
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ Ρ.Τ.Ο. 1000		□	
<b>ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ</b>			
Ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή εμπρόσθιου άξονα		■	
Ηλεκτροϋδραυλικά ελεγχόμενο κλειδίωμα διαφορικού		■	
Χειρόφρενο		■	
Πέδη ρυμολκούμενου υδραυλική		□	
<b>ΚΑΜΠΙΝΑ</b>			
Air Condition		■	
Οραφή υψηλής ορατότητας		□	
Κάθισμα οδηγού με μηχανική ανάρτηση		■	
Κάθισμα οδηγού με pneυματική ανάρτηση		□	
Κάθισμα συνοδηγού		□	
Φώτα LED		□	
Μπουτόν ΡΤΟ και Υδραυλικού στα φτερά		□	
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ</b>			
Εμπρόσθια ελαστικά		380/70R20	
Οπίσθια ελαστικά		540/65R30	
Μέγιστο μήκος (με μπράτσα ζεύξης)	mm	4065	
Πλάτος (ελάχιστο/μέγιστο)	mm	1800 - 2180	
Μεταξόνιο (4WD/2WD)	mm	2271	
Μέγιστο ύψος στην καμπίνα	mm	2571	
Βάρος με την καμπίνα	kg	3,575	

Standard ■ Προαιρετικό □



**“Η ΔΗΜΗΤΡΑ” Α.Ε.**



www.demeter.gr



info@demeter.gr



demetersa



**ΑΘΗΝΑ:** Αυλώνος 107 & Σιώκου, Τ.Κ 104 43  
Τηλ.: 210 51.55.777  
Fax: 210 51.55.778

**ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:** Κόμβος Ιωνίας- Διαβατά, 57008 Τ.Θ 1413  
Τηλ.: 2310 51.53.21-25  
Fax: 2310 51.63.42

**ΛΑΡΙΣΣΑ:** 7° χλμ Λαρίσιων – Φαρσάλων, Τ.Κ 41355  
Τηλ: 2410 92.10.74