



**Lamborghini**  
TRATTORI



## Η κομψότητα συναντά την λειτουργικότητα

Η σειρά Spire F Platform περιλαμβάνει τρία 4κύλινδρα μοντέλα από 95 έως 116 Hp. Η θέση οδήγησης έχει επανασχεδιαστεί προκειμένου να αυξηθεί η άνεση του χειριστή: διαθέτουν εργονομικά χειριστήρια και δύο ύψη πλατφόρμας που τοποθετούνται στην ανάρτηση τύπου Hydro Silent-Block. Η μεγάλη γκάμα εξοπλισμού – συμπεριλαμβανομένης μιας ευρείας επιλογής συνδυασμών ελαστικών – είναι διαθέσιμη για τη διαμόρφωση του τρακτέρ σύμφωνα με τις διάφορες ανάγκες των καλλιεργητών.

**Spire F**  
**PLATFORM**

95 | 105 | 115

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**
**95**
**105**
**115**

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		FARMotion 35 STAGE V	FARMotion 35 STAGE V	FARMotion 35 STAGE V
Κατασκευαστής		SDF	SDF	SDF
Μοντέλο		FARMotion 45	FARMotion 45	FARMotion 45
Φάση καυσαερίων		Stage V	Stage V	Stage V
DOC		■	■	■
DPF		■	■	■
SCR		■	■	■
Κύλινδροι / Κυβισμός	n°/cc	4 / 3849	4 / 3849	4 / 3849
Common Rail	bar	2000	2000	2000
Turbo Intercooler		■	■	■
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kW/HP	70/95	78/106	85/116
Ισχύς στις ονομαστικές στροφές (ECE R 120)	kW/HP	66.4/90	74/101	80.6/110
Μέγιστη ροπή	Nm	389	433	472
Στροφές στη μέγιστη ροπή	rpm	1400	1400	1400
Ηλεκτρονική διαχείριση		■	■	■
Δεξαμενή καυσίμου	λίτρα	82	82	82
Δεξαμενή Adblue	λίτρα	13	13	13
<b>ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ – LS</b>				
Κατασκευαστής		SDF		
Αριθμός Ταχυτήτων – Κιβώτιο 4 Ταχυτήτων		12+12 – 24+12		
Αριθμός Ταχυτήτων – Κιβώτιο 5 Ταχυτήτων		15+15 – 30+15 – 30+30 (HI-LO)		
Μέγιστη ταχύτητα		40 km/h		
<b>PTO</b>				
PTO 540/540ECO		■	■	■
PTO 540/540ECO/1000		□	□	□
GroundSpeed PTO		□	□	□
Εμπρόσθιο PTO 1000		□	□	□
<b>ΦΡΕΝΑ</b>				
Φρένα και στους 4 τροχούς		■	■	■
Πέδη ρυμουλκούμενου υδραυλική		□	□	□
<b>ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ</b>				
Ηλεκτροϋδραυλική εμπλεκόμενη εμπρόσθιο άξονα και διαφορικού		■	■	■
Ανεξάρτητη αντήλα τιμονιού		■	■	■
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ</b>				
Μηχανικό οπίσθιο Υδραυλικό		■	■	■
Ανυψωτική ικανότητα – SPIRE (STD/OPT)	kg	3130 (3940)	3130 (3940)	3130 (3940)
Εμπρόσθιο Υδραυλικό (1500kg)	kg	□	□	□
<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</b>				
Δυναμικότητα αντήλας υδραυλικών	l/min	48	48	48
Δυναμικότητα αντήλας υδραυλικών (OPT)	l/min	56	56	56
Δυναμικότητα Διπλής αντήλας υδραυλικών (OPT)	l/min	68	68	68
Αριθμός Παροχών οπίσθιο υδραυλικού (STD/OPT)	n°	2 /3	2 /3	2 /3
<b>ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ</b>				
Πάτωμα με τούνελ		■	■	■
Κάθισμα οδηγού με μηχανική ανάρτηση		■	■	■
Ρύθμιση του ύψους της κοιλώνας τιμονιού		□	□	□
Ανάρτηση καμπίνας Hydro Silent Block		■	■	■
Βάση κινητού και 2 θύρες USB		□	□	□
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ</b>				
Εμπρόσθια ελαστικά		240/70R16	240/70R16	240/70R16
Οπίσθια Ελαστικά		380/70R20	380/70R20	380/70R20
Μεταξόνιο	mm	2174	2174	2174
Ολικό μήκος	mm	3955	3955	3955
Ύψος στην Αψίδα	mm	2355	2355	2355
Ύψος στο κοπώ	mm	1351	1351	1351
Ύψος στο φτερό	mm	1180	1180	1180
Πλάτος	mm	1540	1540	1540
Βάρος	kg	2650	2650	2650

Standard ■ Προαιρετικό □


**“Η ΔΗΜΗΤΡΑ” Α.Ε.**

[www.demeter.gr](http://www.demeter.gr)

[info@demeter.gr](mailto:info@demeter.gr)

[demetersa](https://www.facebook.com/demetersa)


**ΑΘΗΝΑ:** Αυλώνας 107 & Σιωόκου, Τ.Κ 104 43  
Τηλ.: 210 51.55.777  
Fax: 210 51.55.778

**ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:** Κόμβος Ιωνίας- Διαβατά, 57008 Τ.Θ 1413  
Τηλ.: 2310 51.53.21-25  
Fax: 2310 51.63.42

**ΛΑΡΙΣΣΑ:** 7° χλμ Λαρίσιων – Φαρσάλων, Τ.Κ 41355  
Τηλ: 2410 92.10.74