



Lamborghini
TRATTORI



Υψηλή απόδοση, χαμηλό κόστος χρήσης

Η σειρά Spire F/S/V 80 Target έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος, ενώ η μεγάλη γκάμα εξοπλισμού καλύπτει τις ανάγκες κάθε καλλιεργητή. Διατίθεται με ένα εύρος πλάτους από 1.16 έως 1.65 μέτρα, σε 2 εκδόσεις, με καμπίνα και ασπίδα ασφαλείας, με μηχανική και ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα και με απλό μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων ή με κιβώτιο ταχυτήτων HML με 45+45 ταχύτητες.

Spire F/S/V
TARGET

80

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPIRE F / S / V 80 TARGET

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
Κατασκευαστής			SDF	
Μοντέλο			FARMotion 35	
Φάση καυσαερίων			Stage V	
DOC			■	
DPF			■	
SCR			■	
Κύλινδρος / Κυβισμός	n°/cc		3 / 2887	
Common Rail	bar		2000	
Turbo Intercooler			■	
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kw/HP		55.8/76	
Ισχύς στις ονομαστικές στροφές (ECE R 120)	kw/HP		65.2/75	
Μέγιστη ροπή	Nm		341	
Στροφές στη μέγιστη ροπή	rpm		1400	
Ηλεκτρονική διαχείριση			■	
Δεξαμενή καυσίμου (με εμπρός υδραυλικά + PTO)	λίτρα		55 (35)	
XL Δεξαμενή καυσίμου (με εμπρός υδραυλικά + PTO) – SPIRE F Target	λίτρα		95 (75)	
XL Δεξαμενή καυσίμου (με εμπρός υδραυλικά + PTO) – SPIRE S / V Target	λίτρα		85 (65)	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ – LS				
Αριθμός Ταχυτήτων – Κιβώτιο 5 Ταχυτήτων			30+15 – 45+45 (HML)	
Μέγιστη ταχύτητα			40 km/h	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΎΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ – GS				
Αριθμός Ταχυτήτων – Κιβώτιο 5 Ταχυτήτων			30+15 – 45+45 (HML)	
Μέγιστη ταχύτητα			40 km/h	
PTO				
PTO 540/540ECO			■	
PTO 540/540ECO/1000			□	
GroundSpeed PTO			□	
Εμπρόσθιο PTO 1000			□	
ΦΡΕΝΑ				
Φρένα και στους 4 τροχούς			■	
Πέδη ρυμουλκούμενου υδραυλική			□	
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ				
Ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή εμπρόσθιου άξονα και διαφορικού			■	
Auto 4WD			□	
Ανεξάρτητη αντήλα τιμονιού	l/min		■	
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ				
Adaptive-Damping, Active Self-Leveling,			■	
Anti-Dive, Anti-Roll			■	
DTC (Differential Traction Control)			■	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ				
Μηχανικό οπίσθιο Υδραυλικό			■	
Ηλεκτρονικό οπίσθιο Υδραυλικό			□ (μόνο στην έκδοση καμπίνας)	
Αυσιωπτική ικανότητα – SPIRE F Target	kg		2800	
Αυσιωπτική ικανότητα – SPIRE S / V Target	kg		2600	
Υδραυλική δεξιά τράντα και τεντωτήρες			□	
Εμπρόσθιο Υδραυλικό (1500kg)	kg		□	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ				
Δυναμικότητα αντήλας υδραυλικών	l/min		54	
Δυναμικότητα Διηλής αντήλας υδραυλικών (OPT)	l/min		64	
Αριθμός Παροχών οπίσθιου υδραυλικού (STD/OPT)	n°		3	
Αριθμός Πληθινών Παροχών υδραυλικού – εξαρτώμενες από τις Οπίσθιες	n°		2 / 4	
ΚΑΜΠΙΝΑ				
Κάθισμα οδηγού με πνευματική ανάρτηση			■	
Ρύθμιση του ύψους της καλώνας τιμονιού			□	
Air Condition			■	
Φίλτρα Αλλογόνου			■	
Προεγκατάσταση ράδιο			■	
ΑΨΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ				
Αψίδα ασφαλείας ROPS			■	
Κάθισμα οδηγού με μηχανική ανάρτηση			■	
PVC κάθισμα			■	
Ψηφιακό καντράν			■	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ				
		SPIRE F TARGET	SPIRE S TARGET	SPIRE V TARGET
Εμπρόσθια ελαστικά		300/70R20	280/70R18	180/95R16
Οπίσθια Ελαστικά		420/70R28	380/70R28	280/85R24
Μεταξόνιο	mm	2011	2050	2050
Ολικό μήκος	mm	3680	3695	3695
Ύψος στη καμπίνα	mm	2396	2371	2271
Ύψος στο καπύ	mm	1453	1503	1483
Πλάτος (min-max)	mm	1441 – 1628	1269 – 1463	1166 – 1317
Βάρος με αψίδα	kg	2730	2650	2610
Βάρος με καμπίνα	kg	2995	2850	2830

Standard ■ Προαιρετικό □



“Η ΔΗΜΗΤΡΑ” Α.Ε.



www.demeter.gr



info@demeter.gr



demetersa



ΑΘΗΝΑ: Αυλώνας 107 & Σιώκου, Τ.Κ 104 43
Τηλ.: 210 51.55.777
Fax: 210 51.55.778

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Κόμβος Ιωνίας-Διαβατά, 57008 Τ.Θ 1413
Τηλ.: 2310 51.53.21-25
Fax: 2310 51.63.42

ΛΑΡΙΣΑ: 7° χλμ Λαρίσιων – Φαρσάλων, Τ.Κ 41355
Τηλ: 2410 92.10.74