



Lamborghini
TRATTORI



Ευελιξία, Καινοτομία, Αποδοτικότητα

Το SPIRE F TREND είναι ένα τρακτέρ που συνδυάζει κομψότητα, αποδοτικότητα και αξιοπιστία. Είναι εξοπλισμένο με κινητήρα FARmotion stage V, Common Rail με 3 κυλίνδρους, μηχανική ρεβέρσα, συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων 15 εμπρός + 15 πίσω, υδραυλικά φρένα και στους 4 τροχούς και μέγιστη ταχύτητα 40 km/h.

Spire F Trend

70 | 80

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		SPIRE F 70 TREND		SPIRE F 80 TREND	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Κατασκευαστής		SDF		SDF	
Μοντέλο		FARMotion 35		FARMotion 35	
Φάση καυσαερίων		Stage V		Stage V	
External EGR		■		■	
Passive Regeneration DPF		■		■	
Κύβητροι / Κυβισμός	n°/cc	3 / 2887		3 / 2887	
Turbo Intercooler		■		■	
Wastegate		■		■	
Common Rail	bar	2000		2000	
Ισχύς στις ονομαστικές στροφές (ECE R 120)	kW/HP	48 / 65		55.2 / 75	
Στροφές στην ονομαστική ισχύ		2200		2200	
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kW/HP	48.9 / 66		55.8 / 76	
Στροφές στη μέγιστη ισχύ	rpm	2000		2000	
Μέγιστη ροπή	Nm	297		341	
Στροφές στη μέγιστη ροπή	rpm	1500		1500	
Ηλεκτρονική διαχείριση		■		■	
PowerCore φίλτρο αέρα		■		■	
Δεξαμενή καυσίμου (std)	λίτρα	65		65	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ					
Κατασκευαστής		SDF		SDF	
Μηχανικό κιβώτιο		■		■	
Μηχανική ρεβέρσα		■		■	
Έρπυσα		□		□	
Ελάχιστη ταχύτητα με έρπυσα	km/h	0.23		0.23	
PTO					
Μηχανικό ελεγχόμενο PTO		■		■	
540 PTO		■		■	
540-540E		□		□	
540-540E-Ground Speed PTO		□		□	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ					
Παροχή αντλίας (std/opt)	l/min	42/50		42/50	
Μηχανικός έλεγχος παροχών		■		■	
Παροχές υδραυλικών std	n°	2		2	
Παροχές υδραυλικών (opt)	n°	3		3	
ΠΙΣΩ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ					
Ανυψωτική ικανότητα std	kg	3050		3050	
Ανυψωτική ικανότητα compact	kg	2700		2700	
Σύνδεσμοι Cat. I/II		■		■	
ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ					
Κατασκευαστής		SDF		SDF	
Μηχανικά ελεγχόμενα 4WD		■		■	
Εμπρός άξονας με φρένα		■		■	
Εμπρός άξονας με φρένα και βαλβίδα Logic		□		□	
Εμπρός άξονας με 100% κλείδωμα διαφορικού		■		■	
Ανεξάρτητη αντλία τιμονιού		■		■	
Παροχή αντλίας τιμονιού	l/min	18		18	
ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ					
ROPS		■		■	
Λεβιέδες στο πλάι		■		■	
PVC κάθισμα		■		■	
Ψηφιακό καντράν		■		■	
Πίσω προβολέας		■		■	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ					
Πλάτος (min. - max.)	mm	1450 - 1642		1450 - 1642	
Μέγιστο ύψος	mm	2189		2189	
Βάρος	kg	2500		2500	

Standard ■ Προαιρετικό □



“Η ΔΗΜΗΤΡΑ” Α.Ε.



www.demeter.gr



info@demeter.gr



demetersa



ΑΘΗΝΑ: Αυλώνος 107 & Σιώκου, Τ.Κ 104 43
Τηλ.: 210 51.55.777
Fax: 210 51.55.778

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Κόμβος Ιωνίας- Διαβατά, 57008 Τ.Θ 1413
Τηλ.: 2310 51.53.21-25
Fax: 2310 51.63.42

ΛΑΡΙΣΑ: 7° χλμ Λαρίσιος – Φαρσάλων, Τ.Κ 41355
Τηλ: 2410 92.10.74